

# PKCI

## Раздвижная Кассетная Система для хранения Стекла

Системы **PKCI** компании **PIRAMIDA-GLASS** спроектированы в соответствии с ГОСТ 32530-2013 и рассчитаны на размер стекла **3210x6000мм**, а также **форматы меньшего размера**.

**Кассеты цельносварные** подвижные, на четырех опорных колесах с ребордой. Приводная пирамида оборудована мотор-редуктором, а также приводным синхронизирующим валом с зацеплением типа шестерня – рейка. Конструкция тележек и стоек кассет изготавливается из сортового листового и профильного металлопроката с использованием лазерной резки и полуавтоматической сварки типа MIG.



### Конфигурирование PKCI

По требованию заказчика могут быть изменены такие параметры как количество кассет, ширина полки кассеты. Перемещение кассет может быть:

- Полуавтоматическое
- Автоматическое

При автоматическом или полуавтоматическом одна крайняя кассета приводная, вторая может быть не подвижной. Управление может быть, как стационарное, так и с выносного или радио пульта управления. Электропривод оборудован частотным регулятором управления двигателем, что позволяет достичь плавность перемещения кассет.

Характеристика	Параметр	Стоимость (доплата)
Общая длина	8 м (для кассет на 2 пачки)	
Количество кассет	от 10-20 шт.	
Расстояние раскрытия кассет	900 мм	
<b>Кассета (ширина полки 180мм)</b>	<b>2 пачки з/п 6000кг</b>	<b>по запросу</b>
Привод перемещения кассет (А тип)	Автомат (электропривод + контроллер с выбором ячейки)	
Электропотребление	3х380в 5,5 квт	-
Привод перемещения кассет (ПА тип)	Полуавтомат стандарт	
Оклейка кассет резиной	Стойки + полка	

- **Срок изготовления составляет 60 рабочих дней.**
- **Стоимость не включает НДС.**
- **Условия оплаты:** Предоплата 70%, перед отгрузкой 30%.
- **Доставка осуществляется по всей территории РФ, Белоруссии и Казахстана.**
- **Доставка осуществляется автотранспортом, рассчитывается и оплачивается отдельно.**

